

Щитки защитные лицевые НБТ СТАЛЬ Expert

Характеристики:

- экран из стальной крупноячеистой сетки (размер ячейки 2×2 мм) обеспечивает защиту от высокоскоростных твердых частиц с низ-коэнергетическим ударом;
- козырек уменьшенный из материала Termotek - термостойкий, ударопрочный;
- наголовное крепление регулируется по вы-соте ношения (теменная часть) и размеру го-ловы (затылочная часть). Регулировки по раз-меру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный об-туратор.

Рекомендуются:

для защиты головы, глаз и лица при строи-тельных, монтажных, ремонтных и других работах, сопровождаемых опасностью травмирования головы и лица крупными оскол-ками, абразивом, осколками бетона, камня, металла, применяются в лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности, строительстве дорог и мостов.



Наименование:	НБТ1 СТАЛЬ Expert
Артикул:	413426
Наголовное крепление:	STANDART
Размер:	52,5-64 см
Материал экрана:	крупноячеистая сетка
Защитные свойства:	Ф FT
Размер экрана:	190 x 340 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	225 г.



Наименование:	НБТ2 СТАЛЬ Expert
Артикул:	423426
Наголовное крепление:	RAPID
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	крупноячеистая сетка
Защитные свойства:	Ф FT
Размер экрана:	190 x 340 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	235 г.



Наименование:	НБТ3 СТАЛЬ Expert
Артикул:	433426
Наголовное крепление:	ZEN®
Размер:	52-64 см
Материал экрана:	крупноячеистая сетка
Защитные свойства:	Ф FT
Размер экрана:	190 x 340 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	225 г.



наголовное крепление RAPID

*на фото НБТ2 Сталь Expert