

Воздуховоды алюминиевые гофрированные

AVA



Воздуховоды гибкие круглые



Гибкие алюминиевые гофрированные воздуховоды используются в приточных и вытяжных системах вентиляции и кондиционирования.


Выдерживают колебания температуры от -30 до +300 °С.

Изделия не подвергаются коррозии и не меняют внешний вид с течением времени.

Максимальная длина в растянутом виде: 3 м.

Материал: алюминиевая фольга.

Тип соединения ленты — тройной замок.



Артикул	d
A10VA	100
A11VA	110
A11,5VA	115
A12VA	120
A12,5VA	125
A13VA	130
A15VA	150



BA



Воздуховоды гибкие круглые




Воздуховоды спирально-навивные.

Тип соединения ленты — тройной замок.

Рабочая температура: от -30 до +300 °С.

Максимальная длина в растянутом виде: 3 м.

Материал: алюминиевая фольга.



Артикул	d
08BA	80
09BA	90
10BA	100
11BA	110
11,5BA	115
12BA	120
12,5BA	125
13BA	130
13,5BA	135
14BA	140
15BA	150
16BA	160
20BA	200
25BA	250
31,5BA	315



BA ULTRA



Воздуховоды гибкие круглые



Воздуховоды спирально-навивные.


Тип соединения ленты — тройной замок.

Рабочая температура: от -30 до +300 °С.

Максимальная длина в растянутом виде: 3,15 м.

Материал: алюминиевая фольга.

Толщина: 90 мкм.



Артикул	d
10BA ULTRA	100
11BA ULTRA	110
12BA ULTRA	120
12,5BA ULTRA	125
15BA ULTRA	150