



LEDVANCE DOWNLIGHT ALU

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (2x18 Вт, 2x26 Вт, 2x42 Вт)
- Доступна диммируемая версия с DALI
- Теперь со степенью защиты IP44 для ванных комнат
- В комплекте с внешним драйвером, который дает больше возможностей для установки
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø×В, мм	Ø Отвер- стия, мм	
DOWNLIGHT ALU											
NEW DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	4058075091436	1x26 W CFLi	1190	85	100	50000	45000	30000	160x52	150	
NEW DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	4058075091450	1x26 W CFLi	1260	90	100	50000	45000	30000	160x52	150	
NEW DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44	4058075091474	1x26 W CFLi	1330	95	100	50000	45000	30000	160x52	150	
NEW DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091498	2x26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091511	2x26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091535	2x26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091559	2x42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091573	2x42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091597	2x42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	
DOWNLIGHT ALU DALI											
NEW DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091610	2x26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091634	2x26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW DL ALU DALI DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091658	2x26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW DL ALU DALI DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091672	2x42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091696	2x42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW DL ALU DALI DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091719	2x42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓



LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

- Тонкий алюминиевый корпус с высотой 23 мм
- Равномерное распределение света
- В комплект включен внешний драйвер с простым соединением twist&lock
- Светопроводящая панель произведена из нежелтеющего ПММА (акрила)
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø×В, мм	Ø Отвер- стия, мм
DOWNLIGHT SLIM ALU										
DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075063921	1x26 W CFLp	1350	80	120	50000	40000	25000	200x23	180
DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075063945	1x26 W CFLp	1400	80	120	50000	40000	25000	200x23	180
DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075064003	2x18 W CFLp	1850	85	120	50000	40000	25000	225x23	205
DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075064027	2x18 W CFLp	1920	90	120	50000	40000	25000	225x23	205

¹ Подробные условия гарантии см. ledvance.com.ru/guarantee | ² За исключением Downlight Alu DALI | ³ Замена традиционных светильников с КЛЛ мощностью
⁴ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁶ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁷ Диммируемый с DALI