


6 - 35 мм <sup>2</sup> 1000 V/8 kV/3 ① I <sub>N</sub> 125 A Ширина клеммы 16 мм / 0,63 дюйма 25 мм / 0,98 дюйма ③	AWG 8 - 2 600 В, 115 А ② 600 В, 115 А ③	0,2 - 6 мм <sup>2</sup> 800 V/8 kV/3 ② I <sub>N</sub> 32 A Ширина модуля 8 мм / 0,315 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ③	AWG 24 - 10 600 В, 30 А ② 600 В, 32 А ③
---	---	---	---



- ① 1000 В = номинальное напряжение  
8 кВ = номинальное импульсное напряжение  
3 = уровень загрязнения  
(также см. раздел 14)
- ② 800 В = номинальное напряжение  
8 кВ = номинальное импульсное напряжение  
3 = уровень загрязнения  
(также см. раздел 14)
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
<b>2-проводная проходная клемма, только для</b> DIN-рейки 35 x 15; толщ. 2,3 мм		<b>Отвод потенциала,</b> для высокоточных клемм 35 мм <sup>2</sup>	
серые	285-135 15	серые	285-427 5
синие	285-134 15		
<b>2-проводная проходная клемма с заземлением,</b> только для DIN-рейки 35 x 15; толщ. 2,3 мм, медная			
желто-зеленые	285-137 15		
<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>	
<b>Поперечная перемычка, изолир.,</b> I <sub>N</sub> 85 А		<b>Пластина фиксатора,</b>	
серые	285-435 50 (2x25)	серая 1-пол	769-410 100 (4x25)
<b>Предупреждающая маркировка,</b> знак высокого напряжения, черная		<b>Тестовый штекер,</b>	
желтые	285-420 100 (4x25)	с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø	
		красные	210-136 50
<b>Предохранительная заглушка,</b> для защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых входов проводника		<b>Тестовый штекер,</b>	
желтые	285-421 100 (4x25)	с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø	
		желтые	210-137 50
<b>Тестовый адаптер, ширина 11,6 мм,</b> для клемм 1,5 - 16 мм <sup>2</sup> , для тестового штекера 4 мм Ø		<b>Маркировочная система WMB,</b>	
серые	283-404 25	10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для ширины 5 - 17,5 мм без печати	793-501 5
<b>Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 3, лезвие (5,5 x 0,8) мм</b>		<b>Маркировочная система WMB,</b>	
	210-721 1	10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати	793-5501 5
<b>Трехфазная разводка,</b> с высокоточными клеммами 35 мм <sup>2</sup>			
	285-139 1		
<b>Маркировочная система WMB,</b>			
	10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для ширины 5 - 17,5 мм без печати		793-501 5
<b>Маркировочная система WMB,</b>			
	10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати		793-5501 5
<b>Маркировочная полоска, чистая,</b> шириной 11 мм, рулон 50 м			
	белые		2009-110 1
<b>Медная несущая рейка, в соотв. с EN 60715,</b> 35 x 15 мм, толщ. 2,3 мм, длина 2 м, неперфорированная			
			210-198 10